

DEKLARATA E PERFORMANCËS

Bazuar në rregulloren (BE) Nr. 305/2011 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të datës 9 mars 2011 që përcakton kushte të harmonizuara për tregtimin e produkteve të ndërtimit dhe duke marrë si bazë Aneksin III të kësaj rregulloreje, me përjashtim të pikave 5. dhe 8.

Emri i produktit: **weber.color comfort colored grout**

Numri i DP: **DoP-HU-76211xxxxCE-1.0**

1. Kodi unik i identifikimit të llojit të produktit: **76211xxxxCE weber.color comfort**

2. Lloji, grupi ose numri serial ose çdo element tjetër që lejon identifikimin e produktit të ndërtimit siç kërkohet në përputhje me Nenin 11(4): **76211xxxxCE weber.color comfort, Data e prodhimit në paketim**

3. Përdorimi ose përdorimet e synuara të produktit të ndërtimit, në përputhje me specifikimet teknike të harmonizuara në fuqi, të parashikuara nga prodhuesi: **EN 13888/ EME A- 76/2008, CG2W, Fino i përmirësuar i çimentos me karakteristika shtesë (përthithje e reduktuar e ujit)**

4. Emri, emri i regjistruar tregtar ose marka e regjistruar tregtare dhe adresa e kontaktit e prodhuesit, siç kërkohet në përputhje me nenin 11(5):

(weber Saint-Gobain logo) **Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. 2085, Pilisvörösvár Bécsi ut 07/5 hrsz.
www.weber-terranova.hu**

5. -

6. Sistemi ose sistemet e vlerësimit dhe verifikimit të qëndrueshmërisë së performancës së produktit të ndërtimit, të përcaktuara në Aneksin V: **Sistemi 3, në bazë të pikës 1.4**

7. Në rastin e deklaratës së performancës në lidhje me një produkt ndërtimi të mbuluar nga një standard i harmonizuar: **EMI Epitesugyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Numri i organit të miratuar 1415 (emri dhe numri i identifikimit të organit të miratuar, nëse është relevant) Laboratori i miratuar i testimit ka lëshuar dokumentin e testimit të tipit fillestar. Prodhimi në fabrikë kryhet nga prodhuesi.**

8. –



9. Performanca e deklaruar

Karakteristikat thelbësore	Performanca	Specifikimi teknik i harmonizuar
Rezistenca ndaj gërryerjes	$\leq 2000 \text{ mm}^3$	EN 13888
Forca në përkulje pas ruajtjes së thatë	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$	
Forca në përkulje pas cikleve ngrirje-shkrirje	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$	
Rezistenca në shtypje	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	
Rezistenca në shtypje pas cikleve ngrirje-shkrirje	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	
Tkurrja	$\leq 2 \text{ mm/m}$	
Reduktimi i përthithjes së ujit pas 30 minutash	$\leq 2 \text{ g}$	
Reduktimi i përthithjes së ujit pas 240 minutash	$\leq 2 \text{ g}$	

Shënime për tabelën:

1. Kolona 1 përmban listën e karakteristikave thelbësore siç përcaktohet në specifikimet teknike të harmonizuara për përdorimin ose përdorimet e synuara të treguara në pikën 3 më sipër.

2. Për çdo karakteristikë thelbësore të renditur në kolonën 1 dhe në përputhje me kërkesat e nenit 6, kolona 2 përmban performancën e deklaruar, të shprehur sipas nivelit ose klasës, ose përmes një përshkrimi, në lidhje me karakteristikat thelbësore përkatëse. Shkurtimi 'NPD' (Nuk Përcaktohet Performanca) shënohet kur nuk deklarohet performanca.

3. Për çdo karakteristikë thelbësore të renditur në kolonën 1, kolona 3 përmban:

(a) referencë e datuar të standardit të harmonizuar përkatës dhe, sipas rastit, numrin e referencës së Dokumentacionit Teknik specifik ose të përshtatshëm të përdorur;


or

(b) referencën e datuar të Dokumentit përkatës të Vlerësimit Evropian kur është i disponueshëm dhe numrin e referencës të Vlerësimit Teknik Evropian të përdorur.

10. Performanca e produktit të identifikuar në pikat 1 dhe 2 është në përputhje me performancën e deklaruar në pikën 9.

Kjo deklaratë e performancës lëshohet nën përgjegjësinë e vetme të prodhuesit të identifikuar në pikën 4.

Nënshkruar për dhe në emër të prodhuesit nga:



László Pozsonyi (nënshkrimi)

Menaxher i Teknologjisë së Aplikuar



Imre Széplaki (nënshkrimi)

Menaxher i Kërkimit dhe Zhvillimit dhe
Kontrollit të Cilësisë

Plisvörösvár, më 1 Korrik 2023