


Fleta e të dhënave

Data e krijimit: 27/10/2014

Pllakë gipsi MSZ EN 520

Karakteristikat: Suva e mbështjellë me veshje letre për të formuar pllakë drejtkëndore
 Aplikimi: Material ndërtimi për pozicionimin e mureve dhe tendave
 Instalimi: Sipas manualit të instalimit

Emri i produktit	Pllakë gipsi rezistente ndaj zjarrit	
Markimi	RF (DF, GKF)	
Pamja e jashtme		
	Letër: rozë Teksti: i zi	
Trashësia [mm]	12,5	15
Toleranca në trashësi [mm]	± 0,5	
Densiteti (cca.) [kg/m³]	870	
Masa e njësisë (cca.) [kg/m²]	10,4	13,2
Uji i kombinuar [%]	>16	
Lagështia në 20 °C, 65 % RH [%]	~ 0,3	
Thithja totale e ujit [%] MSZ EN 520	NDP	
Thithja e ujit sipërfaqësor [g/m²] MSZ EN 520	NDP	
Toleranca në gjatësi [mm]	+0/-5	
Toleranca në gjerësi [mm]	+0/-4	
Toleranca në planin drejtkëndor [mm]	2	
Ngarkesa e thyerjes së përkuljes (drejtimi gjatësor) [N]	min. 550	min. 650
Ngarkesa e thyerjes së përkuljes (drejtimi tërthor) [N]	min. 210	min. 250
Koeficienti i përçueshmërisë termike prej [W/mK]	0,25	
Koeficienti i faktorit të rezistencës së difuzionit të avullit	6-10	
Klasa e reagimit ndaj zjarrit MSZ EN 13501-1	A2-s1,d0	