

FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: weberfug ideal

Data e krijimit të FT: 04.02.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 1 nga 4

weberfug ideal

Stuko për mbushjen e fugave të ngushta

1. Përshkrimi i produktit

1.1 Përfitimet e produktit

- Zgjidhje kundër ujit
- Rezistent ndaj fërkimit
- Për brenda dhe jashtë

1.2 Klasifikimi i produktit

CG 2 AW (EN 13888:2009)

1.3 Përshkrimi i produktit dhe fusha e aplikimit

Weberfug ideal është fino fleksibël, rezistente ndaj ujit, me bazë çimento me ngjyrë. Ka strukturë kremoze, aplikohet lehtë dhe është rezistente ndaj fërkimit. Për shkak të fleksibilitetit të tij, mundësia për çarjen e tij nga përdorimi është e ulët.

Përdoret për punime më të thjeshta të brendshme dhe të jashtme, për fuga me gjerësi nga 1 deri në 6 mm. Stuko përdoret për mbushjen e fugave të pllakave qeramike në banjo, kuzhina, tarraca dhe ballkone. Produkti nuk mund të përdoret në pishina, soleta, kuzhina publike, baxho dhe thertore. Rekomandohet për pllaka qeramike, pllakave poroze, pllaka xhami, mozaikë dhe gres.

1.4 Përgatitja e nënshtresës

Nënshtresa dhe kanalet e bashkimit në të cilat aplikohet **weberfug ideal** duhet të jenë të pastra, të forta, të thata dhe pa pjesë që shpëputen. Mbetjet e substancave që reduktojnë ngjitjen (ngjitës qeramike, pluhuri, etj.) duhet të hiqen plotësisht paraprakisht. Nëse nënshtresa është nën ndikimin e lagështisë, fillimisht është e nevojshme të riparohen plotësisht dëmtimet që shkaktojnë shfaqjen e lagështirës ose të vendoset një shtresë hidroizoluese që do të parandalojë ndikimin e drejtpërdrejtë të lagështirës në shtresën mbi të cilën do të aplikohet **weberfug ideal**.

2. Përdorimi dhe instalimi i produktit

1. Në varësi të ngjitësit të qeramikës që është përdorur, është e nevojshme të prisni të paktën 24 orë përpara se të aplikoni stukon, në mënyrë që lagështia të mos ndikojë në cilësinë e produktit.
2. Pastroni mirë kanalet e finove nga ngjitësi i qeramikës dhe papastërti të tjera.
3. **weberfug ideal** përgatitet duke shtuar përmbajtjen e një qese 25 kg në 7,5 l ujë të pastër, pas së cilës



përzierja përzihet me një mikser elektrik derisa të përftohet një masë e imët paste pa gunga.

FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: weberfug ideal

Data e krijimit të FT: 04.02.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 2 nga 4

4. Lëreni masën e përzier të qëndrojnë për 5 minuta dhe më pas përziemi përsëri. Produkti i përzier mirë është i homogjenizuar dhe pa gunga. Pas përzierjes, filloni të aplikoni produktin.

5. Koha e përdorshme e materialit të përgatitur në kovë është 90 minuta.

6. **weberfug ideal** aplikohet me një mistri gome fillimisht horizontalisht, pastaj diagonalisht dhe vertikalisht në mënyrë që të mbushen plotësisht kanalet e fugave.

* Të gjithë parametrat e renditur i referohen kushteve standarde të motit: temperatura 20°C, lagështia relative deri në 65%.

7. Temperatura e nënshtresës dhe ajrit gjatë aplikimit dhe tharjes së **weberfug ideal** duhet të korrespondojë me kushtet standarde të motit. Nëse kushtet e motit nuk janë në përputhje me standardin, është e nevojshme që procedura e punës të përshtatet me rrethanat përkatëse dhe të merret parasysh që produkti thahet më shpejt në mot të ngrohtë, pra më ngadalë në mot të ftohtë, duke u siguruar që temperatura e nënshtresës dhe e ajrit të mos jetë nën 5°C dhe mbi 30°C.

8. Pasi të keni aplikuar stukon, prisni 10 minuta dhe më pas fshijini pllakat me një leckë të lagur ose sfungjer (jo shumë të lagur) nga mbetjet e stukos. Përdorni vetëm ujë të pastër kur pastroni sipërfaqen e pllakave.

9. Më pas lëmoni sipërfaqen e pllakave me një leckë të thatë.

10. Ngarkimi statik është i mundur pas 24 orësh dhe ngarkimi mekanik pas 7 ditësh (në varësi të temperaturës dhe lagështisë së ambientit në të cilin po punohet) që nga momenti i aplikimit të **weberfug ideal**.

Prodhuesi rekomandon që përpara fillimit të punës, të bëhet testimi në zona më të vogla për të kontrolluar nëse produkti/nënshtresa është përgatitur siç duhet dhe nëse janë siguruar kushtet e përshtatshme të përdorimit dhe instalimit. Nëse nuk janë siguruar, ju lutemi ndaloni punën dhe kontaktoni një përfaqësues të produkteve të ndërtimit Saint-Gobain d.o.o. Beograd.

2.1 Mjetet e punës

Për përzierjen: mikser elektrik ose me dorë. Për aplikimin: mistri gome.

Për pastrimin: sfungjer dhe/ose leckë.

2.2 Konsumi i produktit

Rreth 0,3 kg/m² në varësi të llojit, dimensioneve dhe trashësisë së pllakave dhe gjerësisë së fugës.

3. Magaznimi, ruajtja dhe transporti

Produkti **weberfug ideal** duhet të ruhet në paketimin të padëmtuar, në paleta solide, në një zonë të thatë, pa ekspozim të drejtpërdrejtë ndaj borës, shiut, breshërit dhe diellit, të mbrojtur nga ngrica, në një zonë të mbyllur ose të mbuluar.

Produkti nuk është i rrezikshëm për transport në kuptimin e të gjitha rregullave kombëtare dhe ndërkombëtare të qarkullimit. Gjatë transportit, mbroni produktin nga ndikimet atmosferike. Transportoni

dhe ruani produktin në një temperaturë prej +5°C deri +30°C.

FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: weberfug ideal

Data e krijimit të FT: 04.02.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 3 nga 4

4. Siguria e produktit

Përbërësit e rrezikshëm të përzierjes: çimento portland, 20-50%



Rreziku

Shkakton dëmtime të rënda të syrit. Shkakton acarim të lëkurës. Mund të shkaktojë reaksione alergjike të lëkurës. Mund të shkaktojë acarim të rrugëve të frymëmarrjes. Vishni doreza mbrojtëse / veshje mbrojtëse / syze sigurie / mbrojtje për fytyrën. NËSE BIE NË SY: Shpëljajeni me kujdes me ujë për disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit, nëse i keni të vendosura dhe nëse është e mundur. Vazhdoni shpëljajen. Telefononi menjëherë Qendrën e Kontrollit të Helmimeve dhe konsultohuni me një mjek. NËSE BIE NË LËKURË: Shpëljajeni me ujë të bollshëm. NËSE THITHET: Nxirreni personin në ajër të pastër dhe vendoseni në një pozicion që lehtëson frymëmarrjen. Hidhni përmbajtjen dhe paketimin në përputhje me rregulloret e RS. Përmbajtja e kromit të tretshëm Cr (VI) në produkt është më pak se 0.0002% e llogaritur në masën totale të çimentos së thatë.

5. Karakteristikat teknike të produktit

Ngjyra e produktit: **weberfug ideal** disponohet në ngjyrë të bardhë dhe gri sipas paletës së ngjyrave Weber.

Orari i hapjes: rreth 180 minuta, në varësi të kushteve të motit dhe trashësisë së veshjes së produktit.

Paketimi: Thes Natron 25 kg, 1200 kg në një paletë.

Data e skadencës: 12 muaj nga data e prodhimit të shtypur në paketim, ruhet në paleta në një zonë të thatë pa ekspozim të drejtpërdrejtë ndaj kushteve të motit dhe lagështisë. Mbrojeni nga ngrirja.

Ju mund të gjeni informacion më të detajuar në lidhje me produktin, dokumentacionin shtesë dhe fletën e të dhënave të sigurisë në faqen zyrtare të internetit www.rs.weber.

5.1 Pastrimi

Mbetjet e produktit të njomë pastrohen menjëherë nga veglat dhe sipërfaqet e ndotura me ujë. Produkti i ngurtësuar duhet të hiqet vetëm me mjete mekanike.

5.2 Kufizimet e produktit

Stuko **weberfug ideal** nuk duhet të përdoret në situatat e mëposhtme:

- Për fuga më të gjera se 6 mm.
- Në rastin e sipërfaqeve të pamjaftueshme që nuk mbajnë ngarkesë.
- Nuk është i destinuar për pishina dhe vende nën ndikimin e kimikateve (distileri, thertore, baxho etj.).

- Në temperatura më të ulëta se $+5^{\circ}\text{C}$ dhe më të larta se $+30^{\circ}\text{C}$.

FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: weberfug ideal

Data e krijimit të FT: 04.02.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 4 nga 4

- Për nënshtresat që përmbajnë papastërti dhe lagështi.
- Kur shtoni aditivë të ndryshëm nga uji i pastër.
- Ndalohet ripërdorimi i përzierjes së ndotur.

5.3 Ekologjia

Mos e hidhni produktin e papërdorur dhe ambalazhet bosh jashtë vendeve të caktuara të mbeturinave.

5.4 Mënyra e asgjësimit

P501 Hidhni përmbajtjen dhe paketimin në përputhje me rregulloret vendase. Hidhni veçmas paketimin dhe materialin e papërdorshëm. Mos lejoni të hyjë në kullues. Nuk duhet të hidhet së bashku me mbeturinat shtëpiake. Për informacione të mëtejshme, shihni fletën e të dhënave të sigurisë së produktit.

5.5 Vendi i origjinës dhe prodhuesi i produktit

Vendi i origjinës: Serbi

Prodhuesi i produktit: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija. Nr. telefoni +381 11 3149681.

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda.

Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs