

FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: weberprim Reflect

Data e krijimit të FT: 18.02.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 1 nga 4

weberprim Reflect

Astar akrilik për dispersion fasadash me teknologjinë Reflect

1. Përshkrimi i produktit

1.1 Përfitimet e produktit

- Nivelues dhe me rezistencë të lartë ndaj ujit
- Përmirësuar me teknologjinë Reflect
- Përzgjedhje toneri sipas sistemit Weber mix

1.2 Përshkrimi i produktit dhe fusha e aplikimit

weberprim Reflect është astar dispersioni fasade, me bazë të emulsionit akrilik me cilësi të lartë. Falë polimerëve të përzgjedhur dhe teknologjisë unike **Reflect teknologji**, primeri akrilik i fasadave shërben për të niveluar nënshtresën, për të rritur rezistencën ndaj ujit dhe për të reduktuar ngrohjen e sistemit të fasadës. Mund të përdoret në rinovimin e ndërtesave të vjetra, si dhe për mbrojtjen e ndërtesave të reja, para aplikimit të suvasë së fasadës **webertene Reflect**. Është pjesë përbërëse e sistemit të fasadës Reflect.



1.3 Përgatitja e nënshtresës

Sipërfaqja në të cilën aplikohet produkti duhet të jetë e sheshtë, e pastër, e fortë, e thatë, mbajtëse dhe pa pjesë që shpëputen. Astar i fasadës mund të aplikohet në nënshtresa me bazë gëlqereje, çimento, si dhe në suvatime çimento-gëlqere që janë të paktën një muaj të vjetër. Nëse nënshtresa është e ekspozuar ndaj lagështirës, është e nevojshme që fillimisht të riparohet dëmtimi që shkakton shfaqjen e lagështirës ose të vendoset një shtresë izoluese që do të parandalojë që lagështia të arrijë shtresën mbi të cilën do të aplikohet **weberprim Reflect**.

Nënshtresat e betonit (të paktën 28 ditëshe, me lagështi të mbetur $\leq 2\%$), mbi të cilat do të aplikohet astari i fasadës **weberprim Reflect**, duhet të ashpërsohet mekanikisht dhe të pastrohet nga pluhuri. Të gjitha veshjet e vjetra dhe me ngarkesë të pamjaftueshme duhet të hiqen plotësisht, të riparohen dhe vetëm atëherë të vazhdoni me punën e mëtejshme.

FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: weberprim Reflect

Data e krijimit të FT: 18.02.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 2 nga 4

2. Përdorimi dhe instalimi i produktit

1. Përpara fillimit të punës, është e nevojshme të përzieni plotësisht astarin **weberprim Reflect** deri në fund të kovës dhe më pas të homogjenizoni materialin nga tufa dhe/ose pako të ndryshme në një enë më të madhe në mënyrë që të njehsohen nuancat (njehsimi). Shtoni, nëse është e nevojshme, deri në 20% ujë të pastër, për të marrë konsistencën e kërkuar të materialit.

2. Astari i fasadës **weberprim Reflect** është i homogjenizuar, pa gunga dhe i lehtë për t'u aplikuar. Lyejeni sipërfaqen e fasadës me astarin **weberprim Reflect** deri në 12 orë para fillimit të aplikimit të suvasë së fasadës **webertene Reflect**. Ngjyrosni astarin e fasadës në të njëjtën nuancë me suvanë **webertene Reflect**, sipas sistemit Weber mix.

3. Produkti **webertene Reflect** aplikohet me një rul ose furçë me flokë të gjatë, në mënyrë që të mbulojë të gjithë sipërfaqen dhe të marrë nuancën e kërkuar të ngjyrës.

4. Punimet duhet të kryhen në mënyrë të barabartë dhe pa ndërprerje në sipërfaqet e mureve të vazhdueshme, për të shmangur pabarazitë e shkaktuara nga fugat e sipërfaqeve më të mëdha të murit, tharja e pabarabartë etj. Korigjimet e mëvonshme duke shtuar ujë dhe pigmente nuk lejohen.

5. Astari i fasadës thahet në prekje 6 orë pas aplikimit, në kushte standarde të motit, ndërsa suvaja akrilike e fasadës aplikohet pas 24 orësh nga fillimi i punës. Produkti duhet të mbrohet nga ndikimet atmosferike derisa të thahet plotësisht.

6. Rekomandohet që sipërfaqja e fasadës të ruhet dhe mirëmbahet rregullisht, duke e pastruar sipërfaqen me ujë të nxehtë dhe/ose agjentë pastrimi, si dhe duke mbrojtur ndërtesën nga lagështia dhe reshjet. Mirëmbajtja e rregullt zvogëlon mundësinë e algave dhe kërpudhave.

* Të gjithë parametrat e renditur i referohen kushteve standarde të motit: temperatura 20°C, lagështia relative deri në 65%.

7. Temperatura e nënshtresës dhe ajrit gjatë aplikimit dhe tharjes së astarit të fasadës **weberprim Reflect** duhet të korrespondojë me kushtet standarde të motit. Nëse kushtet e motit nuk janë në përputhje me standardin, është e nevojshme që procedura e punës të përshtatet me rrethanat përkatëse dhe të merret parasysh që produkti thahet më shpejt në mot të ngrohtë, pra më ngadalë në mot të ftohtë, duke u siguruar që temperatura e nënshtresës dhe e ajrit të mos jetë nën 5°C dhe mbi 30°C.

Prodhuesi rekomandon që përpara fillimit të punës, të bëhet testimi në zona më të vogla për të kontrolluar nëse produkti/nënshtresa është përgatitur siç duhet dhe nëse janë siguruar kushtet e përshtatshme të përdorimit dhe instalimit. Nëse nuk janë siguruar, ju lutemi ndaloni punën dhe kontaktoni një përfaqësues të produkteve të ndërtimit Saint-Gobain d.o.o. Beograd. Kompania nuk mban përgjegjësi për pasaktësitë në kryerjen e punës me materialin e specifikuar, si dhe për përdorimin e materialit për qëllime që nuk specifikohen në përshkrimin e produktit. Ankesat pas përfundimit të punës nuk pranohen.

FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: weberprim Reflect

Data e krijimit të FT: 18.02.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 3 nga 4

2.1 Mjetet e punës

Për përzierjen: mikser elektrik ose me dorë.

Për aplikimin: rul dhe/ose furçë.

2.2 Konsumi i produktit

Rreth 0,2-0,25 kg/m² për shtresën e astarit të fasadës, në varësi të trashësisë së shtresës, absorbueshmërisë së sipërfaqes dhe kushteve në të cilat vendoset astari i fasadës.

3. Magazinimi, ruajtja dhe transporti

Produkti **weberprim Reflect** duhet të ruhet në paketimin e tij origjinal, të padëmtuar, në paleta solide, në një zonë të thatë, pa ekspozim të drejtpërdrejtë ndaj borës, shiut, breshërit dhe diellit, të mbrojtur nga ngrica, në një zonë të mbyllur ose të mbuluar.

Produkti nuk është i rrezikshëm për transport në kuptimin e të gjitha rregullave kombëtare dhe ndërkombëtare të qarkullimit. Gjatë transportit, mbroni produktin nga ndikimet atmosferike. Transportoni dhe ruani produktin në një temperaturë prej +5°C deri +30°C.

4. Siguria e produktit

Produkti nuk klasifikohet si i rrezikshëm.

Ai përmban një përzierje reaksioni të 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on dhe 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Mund të shkaktojë reaksion alergjik.

5. Karakteristikat teknike të produktit

Ngjyra e produktit: **weberprim Reflect** është një primer i bardhë fasade (mundësia e ngjyrosjes sipas sistemit Weber mix).

Paketimi: kovë plastike 25 kg, 600 kg në një paletë; kovë plastike 8 kg, 480 kg në një paletë;

Data e skadencës: 12 muaj nga data e prodhimit të shënuar në paketim.

Ju mund të gjeni informacion më të detajuar në lidhje me produktin, dokumentacionin shtesë dhe fletën e të dhënave të sigurisë në faqen zyrtare të internetit www.rs.weber.

5.1 Pastrimi

Mbetjet e produktit të njomë pastrohen menjëherë nga veglat dhe sipërfaqet e ndotura me ujë. Produkti i ngurtësuar duhet të hiqet vetëm me mjete mekanike.

FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: weberprim Reflect

Data e krijimit të FT: 18.02.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 4 nga 4

5.2 Kufizimet e produktit

Astari **weberprim Reflect** nuk duhet të përdoret në situatat e mëposhtme:

- Për sistemet e fasadave që përmbajnë lagështi
- Në rastin e sipërfaqeve të vjetra dhe që nuk mbajnë ngarkesë
- Në temperaturë ruajtje, transporti, aplikimi dhe tharje më të ulët se +5°C dhe më të lartë se +30°C
- Për nënshtresat që përmbajnë alga dhe kërpudha

5.3 Ekologjia

Mos e hidhni produktin e papërdorur dhe ambalazhet bosh jashtë vendeve të caktuara të mbeturinave. Për informacion shtesë, shihni fletën e të dhënave të sigurisë së produktit.

5.4 Mënyra e asgjësimit

P501 Hidhni përmbajtjen dhe paketimin në përputhje me rregulloret vendase. Hidhni veçmas paketimin dhe materialin e papërdorshëm. Mos lejoni të hyjë në kullues. Nuk duhet të hidhet së bashku me mbeturinat shtëpiake.

5.5 Vendi i origjinës dhe prodhuesi i produktit

Vendi i origjinës: Republika e Serbisë.

Prodhuesi i produktit: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija. Nr. telefoni: 011 314 96 81.

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda.

Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs