

Enveo Therm

**QËNDRUESHMËRI
QË I REZISTON
ÇDO SFIDE**

EnveoGrund

ASTAR FASADE SILIKAT-
SILIKON ME KOKRRIZA

EnveoGrund është një astar/bazë silikat-silikoni për stabilizimin dhe rregullimin e përthithjes sipërfaqësore, përmirësimin e ngjitjes, zgjatjen e kohës së hapur të punës së suva dekorative dhe rritja e rezistencës ndaj ujit të sistemit të fasadës.

Avantazhet e produktit:

- Rregullon përthithjen
- Rrit rezistencën ndaj ujit
- Përmirëson ngjitjen

Zona e aplikimit

Aplikohet para suvave dekorative të fasadës EnveoPutz. Ngjyrosset në sistemin e pigmentimit Enveo dhe mund të përdoret në ndërtesa të vjetra, të reja dhe rinovime.



weber
SAINT-GOBAIN


SAINT-GOBAIN

Përgatitja e sipërfaqes

Bazamenti mbi të cilin aplikohet produkti duhet të jetë i pastër, i fortë, i thatë, pa gjurmë vaji dhe yndyre, i fortë dhe pa pjesë që mund të shkëputen. Astari/baza mund të aplikohet në bazamente me bazë gëlqereje dhe çimento, të paktën një muaj të vjetëruara. Bazamentet me mbështetje të pamjaftueshme dhe pjesët që shkëputen, sipërfaqet e tretshme nga uji duhet të eliminohen plotësisht dhe të riparohen me materialin e duhur. Sipërfaqet e kontaminuara me myk dhe alga duhet të lahen me ujë të nxehtë dhe të dezinfektohen me produkte të përshtatshme.

Përgatitja dhe instalimi i produktit

1. Para fillimit të punimeve, është e nevojshme të përzihet mirë astari/baza e fasadës EnveoGrund, në fund të kovës, më pas, homogjenizoni materialin nga paleta dhe/ose ambalazhe të ndryshme në një enë më të madhe për barazimin e ngjyrës. Nëse është e nevojshme, holloni me të pastër ujë në maksimum 20%, për të arritur konsistencën e kërkuar të materialit. Hollimi i tepërt i astarit/bazës çon në dobësimin e funksioneve të tij dhe reduktimin e jetëgjatësisë së sistemit të fasadës.
2. Sipërfaqja e fasadës duhet të trajtohet me astarin/bazën EnveoGrund të paktën 12 orë përpara se të filloni aplikimin e suvasë së fasadës. Astari/baza duhet të jetë i ngjyrosur në të njëjtën ngjyrë si suvaja e fasadës, në përputhje me sistemin e ngjyrosjes Enveo.
3. Produkti EnveoGrund aplikohet me rul ose furçë me qime të gjata, për të arritur mbulim të plotë të sipërfaqes, në një deri në dy shtresa. Aplikimi i astarit/bazës duhet të bëhet në mënyrë të barabartë dhe në vazhdimësi, për të arritur një sipërfaqe dhe tharje homogjene. Korrigjimet e mëvonshme duke shtuar ujë dhe pigmenti nuk lejohet.

4. Tharja e materialit zgjat të paktën 12 orë në kushte optimale. Në temperatura më të ulëta dhe në nivele të larta lagështie, tharja mund të zgjasë më gjatë, ndërsa në sipërfaqe përthithese dhe në temperatura të larta të bazamentit dhe ajrit, mund të jetë më e shkurtër. Produkti duhet të mbrohet nga ndikimet e motit derisa të thahet plotësisht.

* Të gjithë parametrat e deklaruar i referohen kushteve standarde të motit: temperatura 20°C, lagështia relative deri në 65%.

5. Temperatura e sipërfaqes dhe ajrit gjatë aplikimit të astarit/bazës të fasadës EnveoGrund duhet të jetë ndërmjet 5°C dhe 30°C. Në rast se kushtet e motit nuk përputhen me kërkesat; është e nevojshme të ndërpritet puna dhe të pritët kushtet optimale.

Prodhuksi rekomandon aplikimin në sipërfaqe të vogla për provë për t'u siguruar që produkti/bazamenti është përgatitur siç duhet dhe se janë siguruar kushtet e përshtatshme të përdorimit dhe instalimit. Nëse jo, ju lutemi ndaloni punën dhe kontaktoni përfaqësuesin e Saint-Gobain. Kompania nuk mban përgjegjësi për zbatimin e gabuar të punimeve me kete material si dhe përdorimin e materialit për qëllime që nuk janë përcaktuar në përshkrimin e produktit. Ankesat e paraqitura pas përfundimit të kryerjes së punëve nuk do të pranohen.

Mjetet

Për përzierjen: mikser elektrik ose me dorë.
Për aplikim: rul me qime të gjatë dhe/ose furçë.

Konsumi i produktit

Përafërsisht 0,2 - 0,25 kg/m² për shtresë të astarit/bazës të fasadës. Konsumi mund të ndryshojë në varësi të përthithjes së sipërfaqes dhe kushteve në të cilat aplikohet produkti, lloji i mjetet e punës, temperatura e ajrit dhe e sipërfaqes, etj.

Ruajtja, magazinimi dhe transporti

Produkti EnveoGrund duhet të ruhet në paketim original, të padëmtuar, mbi paleta të forta dhe funksionale, në hapësirë të mbyllur ose të mbuluar, të thatë, pa ekspozim të drejtpërdrejtë ndaj borës, shiut, breshrit dhe diellit, të mbrojtura nga ngricat.

Produkti nuk është i rrezikshëm për transport në kuptimin e të gjitha rregulloreve kombëtare dhe ndërkombëtare të transportit. Gjatë transportit, produkti duhet të mbrohet nga elementët. Transportoni dhe ruani produktin në temperaturë nga +5° C në +30° C.

Siguria e produktit

Produkti nuk klasifikohet si i rrezikshëm.

Përmban përzierje reaksioni 5-klor-2-metil-4-izotinazolin-3-on dhe 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Mund të shkaktojë reaksione alergjike. Paralajmërim! Gjatë punës me produktin mund formohen grimca të rrezikshme si rezultat i spërkajes. Mbroni rrugët e frymëmarrjes nga grimcat apo avujt.

Karakteristikat teknike të produktit

Ngjyra e produktit: EnveoGrund është një astar/bazë i bardhë fasade (mundësi ngjyrosje sipas katalogut të ngjyrave Enveo).

Paketimi: kovë plastike 25 kg, 600 kg në paletë, kovë plastike 8 kg, 480 kg në paletë.

Data e skadencës: 12 muaj nga data e prodhimit të shtypur në kovë.

Informacione të hollësishme mbi produktin, dokumentacionin shtesë dhe fletën e të dhënave të sigurisë janë të disponueshme në faqen zyrtare të internetit www.saint-gobain.rs dhe www.saint-gobain.al

Pastrimi

Mbetjet e produktit të freskët mund të pastrohen nga veglat dhe sipërfaqet me ujë. Produkt i ngurtësuar duhet të hiqet vetëm mekanikisht.

Kufizimet e produktit

Astari/baza e fasadës EnveoGrund nuk mund të përdoret në situatat e mëposhtme:

- Në sisteme fasade që përmbajnë lagështi
- Në bazamente me mbështetje të pamjaftueshme
- Në temperatura për ruajtje, transport, aplikim dhe tharje më të ulëta se +5° C dhe më të larta se +30° C,
- Në sipërfaqe që përmbajnë alga dhe kërpudha

Mjedisi

Produkti i papërdorur dhe paketimi bosh nuk mund të hidhen jashtë vendeve të menaxhimit të mbetjeve. Shikoni fletën e të dhënave të sigurisë së produktit për më shumë informacion.

Metoda e asgjësimit

Hedhja e përmbajtjes dhe paketimit në përputhje me rregulloret lokale. Hidhni veçmas paketimin dhe materialin e papërdorur. Mos lejoni depërtimin në sistemin e kanalizimit. Mos i hidhni së bashku me mbeturinat e zakonshme.

Vendi i origjinës dhe prodhuesi i produktit

Vendi i origjinës: Republika e Serbisë

Prodhuesi: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd,
Bulevar 115, Mihajla Pupina, kati 5,
11070 Novi Beograd, Republika e Serbisë.
Nr. Kontakti: 011 314 96 81.

Importues dhe distributor: Saint-Gobain
Construction Products Albania shpk,
Rr.Budull, Nr3, Fushë-Prezë, Vorë
Nr. Kontakti: +355 69 20 24 002



**SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI
PROIZVODI D.O.O. BEOGRAD**

115d Bulevar Mihajla Pupina Street,
V floor 11070 • Novi Beograd • Serbia
Tel.: + 381 11 314 96 84
info.rs@saint-gobain.com
www.saint-gobain.rs

Informacioni teknik i paraqitur më sipër dhe rekomandimet bazohen në njohuritë dhe përvojën tonë, në rastet kur produkti ruhet, transportohet, përgatitet dhe përdoret në kushte të rregullta. Blerësi, ose përdoruesi i produktit këshillohet të testojë produktin, nëse është i përshtatshëm për përdorim për qëllimin e synuar. Duke marrë në konsideratë faktin, që nuk kemi ndikim në rrethanat e përdorimit dhe trajtimit të produktit, kompania nuk do të mbajë përgjegjësi për pasojat që vijnë nga përdorimi i parregullt. Blerësi, ose përdoruesi i produktit do të jetë përgjegjës në rast se produkti magazinohet, transportohet, përgatitet, përdoret dhe aplikohet në kundërshtim me udhëzimet, qëllimin, vetitë dhe informacionin mbi sigurinë e produktit, si dhe pas datës së caktuar të skadencës të produktit. Ekipi ynë i ekspertëve me përvojë ofron këshilla në fazat e planifikimit dhe aplikimit të produkteve tona. Vizita në kantierin e ndërtimit dhe demonstrimi i aplikimit të produkteve tona mund të organizohet sipas kërkesës. Kontaktoni ekipin tonë teknik dhe mësoni më shumë për produktet tona në faqen e internetit www.saint-gobain.rs dhe www.saint-gobain.al. Kjo fletë e të dhënave teknike është e vlefshme prej 01.03.2025 dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme për këtë produkt.



QËNDRUESHMËRI QË I REZISTON ÇDO SFIDE

EnveoGrund

është një astar universal i cilësisë premium që ofron stabilitet ideal për suvatë dekorative, fuqi të lartë mbulimi dhe ngjitje të shkëlqyer në sipërfaqe.

www.testisthebest.com

Enveo Therm

